

# Productinformatieblad

Specificaties



## Earth-leakage VigiPacT add-on protection module, ComPacT NSX 100/160, 200 VAC to 440 VAC, 30 mA to 30 A, 4 poles

LV429489

EAN Code: 3606481298553

**Prijs: 1.110,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx100...250
device short name	Vigipact
product or component type	Vigi-uitbreiding
device application	Bedrading
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx100 nieuwe generatie automaat ComPacT nieuwe generatie Compact nsx160 nieuwe generatie automaat Compact Compact nsx100 automaat Compact Compact nsx160 automaat
poles description	4P
In toegekende stroomsterkte	100 A 160 A
klasse differentieelfunctie	Klasse A Klasse AC
type instelling uitschakelvertraging differentiëel	Verstelbaar
aardlekgevoeligheid	0,03 A voor klasse A 0,1 A voor klasse A 0,3 A voor klasse A 0,5 A voor klasse A 1 A voor klasse A 3 A voor klasse A 10 A voor klasse AC 30 A voor klasse AC
type instelling tijdvertraging differentiëel	Verstelbaar
Dt instelling tijdvertraging differentiëel	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

### Complementair

network type	AC
network frequency	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	200...440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
earth-leakage protection	Met
Maximale remtijd	800 ms

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

overvoltage category	IV
----------------------	----

## Omgeving

---

beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
---	-----------

---

standards	IEC 60947-2
-----------	-------------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	13,400 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Width	14,500 cm
-----------------	-----------

---

Package 1 Length	17,200 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Weight	1,299 kg
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	S04
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	12
------------------------------	----

---

Package 2 Height	30,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Width	40,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 2 Length	60,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	16,289 kg
------------------	-----------

---

Unit Type of Package 3	P12
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 3	48
------------------------------	----

---

Package 3 Height	42,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 3 Length	120,000 cm
------------------	------------

---

Package 3 Weight	76,357 kg
------------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 30

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.