

Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor twee 45 x 45 mm functies en een tweevoudige schakelfunctie, Niko Rocker alu ganache brushed

222-56708

4 jaar
garantie

De horizontale en drievoudige Niko Rocker afdekplaat klikt op twee 45 x 45 mm functies en een tweevoudige schakelfunctie die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko 45 x 45 mm afwerkingsset en Niko Rocker tweevoudige schakelfuncties. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.



Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met een afwerkingsset in de volgende kleur: alu ganache voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en dark brown coated voor andere afwerkingssets.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)

Technische kenmerken

Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor twee 45 x 45 mm functies en een tweevoudige schakelfunctie, Niko Rocker alu ganache brushed.

- Aantal mechanismes: 3
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu ganache brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 050 30 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 8005-Y50R
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu ganache voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en dark brown coated voor andere afwerkingssets
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).

- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd en geborsteld. Het anodisatieproces kan leiden tot lichte kleurverschillen
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: ganache gelakt
- Lak onderkader: gelakt dark brown
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Verlichtingselement:
 - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
 - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
 - de geleider brengt het licht van de optionele led naar de hendel
 - de afdekplaat moet in de juiste richting gemonteerd worden zodat de optionele led mooi bij de lichtgeleider past
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 83 mm x 225 mm x 13 mm
- : 83 mm x 225 mm