

Productinformatieblad

Specificaties



Earth-leakage VigiPacT add-on protection module, ComPacT NSX 400/630, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV432464

EAN Code: 3606481298652

Prijs: 1.850,00 EUR

Hoofd

range of product	Compact nsx400...630 nieuwe generatie Compact nsx400...630
device short name	Vigipact
product or component type	Vigi-uitbreiding
device application	Bedrading
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx400 nieuwe generatie automaat ComPacT nieuwe generatie Compact nsx630 nieuwe generatie automaat Compact Compact nsx400 automaat Compact Compact nsx630 automaat
poles description	3P
In toegekende stroomsterkte	400 A 630 A
klasse differentiëelfunctie	Klasse A Klasse AC
type instelling uitschakelvertraging differentiëel	Verstelbaar
aardlekgevoeligheid	0,03 A voor klasse A 0,1 A voor klasse A 0,3 A voor klasse A 0,5 A voor klasse A 1 A voor klasse A 3 A voor klasse A 10 A voor klasse AC 30 A voor klasse AC
type instelling tijdvertraging differentiëel	Verstelbaar
Dt instelling tijdvertraging differentiëel	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Complementair

network type	AC
network frequency	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	200...440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
earth-leakage protection	Met
Maximale remtijd	800 ms

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

overvoltage category	IV
----------------------	----

Omgeving

beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
---	-----------

standards	IEC 60947-2
-----------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	14,000 cm
------------------	-----------

Package 1 Width	17,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	19,500 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	2,662 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	S04
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	6
------------------------------	---

Package 2 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	40,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	60,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	16,800 kg
------------------	-----------

Unit Type of Package 3	P12
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	24
------------------------------	----

Package 3 Height	41,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	120,000 cm
------------------	------------

Package 3 Weight	79,000 kg
------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 41

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Voldoet niet

SCIP-nummer B50c03c3-70b3-4c3d-9379-1bd59c2b9365

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Siliciumvrij Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.