

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

EVU Vase d'expansion 10bar 15L, suspendu

Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage, eau glacée, solaire - Membrane type vessie butyle interchangeable résistante au gel - console de fixation murale incluse jusqu'au 60L - P max. 10 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
- Max. température au point de connexion : 70 degrés
- Max. pression de service : 10 bar

Numéro d'article

EVU15-10

Image du produit



Dimensions du produit

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Taille	310 mm
Volume	15 Ltr.
Colour	Other
Diameter	300 mm
Max. operating pressure	10 bar
Type de connexion	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
With pressure gauge	Non
With exchangeable membrane	Oui
Nominal diameter expansion connection	3/4 inch (20)
Horizontal positioning	Non
Suitable for central heating	Oui
Vertical positioning	Oui

With legs	Non
Material membrane/bladder	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
With drain	Non
With safety valve	Non
With mounting material	Oui
Max. glycol mixture	60 %
Suitable for tap water	Non
Max. ethanol mixture	60 %
Suitable for solar collector circuit	Oui
Pre-pressure	3.5 bar
With fixed wall support	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

