Productinformatieblad

Specificaties



PowerLogic - Stroommeet transformator - UL2808 - Deelbaar - 800Ax333mV - groot

METSECTLV4080U

EAN Code: 3606481060310

Hoofd

range	PowerLogic
device short name	LVCT
product or component type	Stroomtransformator
uitgangsspanning	0,333 V
elektrische aansluiting	Losse kabel: 2,4 m (AWG 16) 600 V
bestemming product	BCPM BCPMSC IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
type stroomtransformator	Split core
[In] rated current	800 A
network frequency	50 Hz 60 Hz

Complementair

bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 energiemeter op meerdere circuits Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energiemeter Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energiemeter
meetnauwkeurigheid	1 %

Omgeving

relative humidity	0…95 %
ambient air temperature for operation	-15…60 °C
ambient air temperature for storage	-40…70 °C
standards	UL 2808 IEC 61869-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte	Intern: 62,74 mm Totaal: 124,71 mm
diepte	29,46 mm
hoogte	Intern: 145,54 mm Totaal: 206,25 mm
net weight	1072 g

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	22,2 cm
Package 1 Length	26,6 cm
Package 1 Weight	1,2156 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	27,9 cm
Package 2 Width	32,9 cm
Package 2 Length	46,9 cm
Package 2 Weight	8,1536 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	126
Package 3 Height	103,5 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	186,1256 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
EU-richtlijn RoHS	**Voldoet**
REACh-regelgeving	**REACh-verklaring**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	**No**
WEEE Label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

