

## FastFix BSK-I Rohrschelle M8/M10x110mm



Spezialrohrschellen für Kunststoffrohre mit spezieller TPE-Einlage (TPE = Thermoplastisches Elastomer).

BSK-I Rohrschellen mit einfach zu entfernenden Distanzscheiben aus Kunststoff zwischen den Rohrschellenhälften. Diese Distanzscheiben können ohne Werkzeug entfernt werden, wodurch bei der Rohrschelle eine schiebende und klemmende Montage möglich ist.

- Spezielle TPE-Einlage mit ausgezeichneten Leichtlaufeigenschaften.
- Ausgezeichnete Leichtlaufeigenschaften (geringe Reibungseigenschaften) durch flache Verrippung.
- Möglichkeit für schiebende und klemmende Montage durch einfach zu entfernende Distanzscheibe.
- Schnelles Einbauen durch das patentierte Sperrfeder-Verriegelungssystem.
- UV-beständig.
- Ausgestattet mit Pozidriv-2-Kopf-Schrauben.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



**Nummer 10-37330**

Type BSK-I-8-10

## Produkteigenschaften

|                              |                                    |                                      |                      |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff                    | Stahl                              | Rohraußendurchmesser                 | 110 110 Millimeter   |
| Oberflächenschutz            | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Dämpfungsmaß Einlage                 | 20 Dezibel (A)       |
| Anschlussvorrichtung         | Innengewinde                       | Zulässige Nutzlast                   | 2000 Newton          |
| Anschlussmaß                 | M8/M10                             | Geeignet für Anzahl der Röhren       | 1                    |
| Anschlussvorrichtung         |                                    |                                      |                      |
| Verschlussvorrichtung        | einfacher Klick                    | Breite                               | 157 Millimeter       |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  | Höhe                                 | 28 Millimeter        |
| Genehmigt von der NCP        | ×                                  | Tiefe                                | 138 Millimeter       |
| FM-Prüfung                   | ×                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 100 Grad Celsius     |
| UL-Prüfung                   | ×                                  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -20 100 Grad Celsius |
| VdS-geprüft                  | ×                                  | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 Grad Celsius     |
| ULC-Qualitätskennzeichen     | ×                                  |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                 | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Stahlrohre      | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Edelstahlrohre  | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kupferrohre     | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Aluminiumrohre  | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Gussrohre       | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kunststoffrohre | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Spiralrohre     | ×                                  |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                                  |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  |                                      |                      |