

Productinformatieblad

Specificaties



Earth-leakage VigiPacT add-on protection module, ComPacT NSX 250, 440VAC to 550VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV429494

EAN Code: 3606481298607

Prijs: 1.563,00 EUR

Hoofd

range of product	Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx100...250
device short name	Vigipact
product or component type	Vigi-uitbreiding
device application	Bedrading
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx250 nieuwe generatie automaat Compact Compact nsx250 automaat
poles description	3P
In toegekende stroomsterkte	250 A
klasse differentieelfunctie	Klasse A Klasse AC
type instelling uitschakelvertraging differentiël	Verstelbaar
aardlekgevoeligheid	0,03 A voor klasse A 0,1 A voor klasse A 0,3 A voor klasse A 0,5 A voor klasse A 1 A voor klasse A 3 A voor klasse A 10 A voor klasse AC 30 A voor klasse AC
type instelling tijdvertraging differentiël	Verstelbaar
Dt instelling tijdvertraging differentiël	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Complementair

network type	AC
network frequency	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	440...550 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
earth-leakage protection	Met
Maximale remtijd	800 ms
overvoltage category	IV

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
---	-----------

standards	IEC 60947-2
-----------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	13,4 cm
------------------	---------

Package 1 Width	14,3 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	17,2 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	1,102 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	8
------------------------------	---

Package 2 Height	30,0 cm
------------------	---------

Package 2 Width	30,0 cm
-----------------	---------

Package 2 Length	40,0 cm
------------------	---------

Package 2 Weight	9,258 kg
------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 23

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.