



VQ12057011



## Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 77 mm  |
| Inbouwbreedte               | 244 mm |
| Inbouwlengte                | 244 mm |
| Lengte                      | 263 mm |
| Breedte                     | 263 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 5 mm   |

#### Configuratie

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | Q12 |
|----------------------------------------------|-----|

#### Installatie, montage

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton           | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik                 | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie    | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging               | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur     | Ijzergrijs     |
| RAL-code  | 7011           |

#### Deksel, deur

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
|------------------|----------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 3 kN |

#### Functies

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Vorm</b>                                  |                            |
| Vorm                                         | Kwadraatvorm               |
| <b>Teksten</b>                               |                            |
| Leidinguitvoer                               | Met kabeluitgang in deksel |
| <b>Aansluiting</b>                           |                            |
| Aantal leidinginvoeringen                    | 1                          |
| Aantal Schuko-contactdozen                   | 12                         |
| <b>Samenstelling</b>                         |                            |
| Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten | 12                         |
| Aantal outlets                               | 3                          |
| <b>Veiligheid</b>                            |                            |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)   | IP20                       |
| Slagvastheid IK                              | IK08                       |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand   | IP30                       |