



# Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 1P+N, B Char, 20A, 100ma, 6ka

DS301C B20 A100  
2CSR255163R2205

Generated on 1-5-2025

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CSR255163R2205                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000905 - Aardlekautomaat                                                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | DS301C B20 A100                                                                             |
| Omschrijving          | Aardlekautomaat 1P+N, B Char, 20A, 100ma, 6ka                                               |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 53 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 8012542790457                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,11 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 131,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 04-04-2025        |
| Conditiegroep | FW                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,127 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 68 x 17,6 x 92 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363010                  |

## Specificaties

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aantal polen (totaal):                                               | 1           |
| Aantal beveiligde polen:                                             | 1           |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                          | 20          |
| Nom. foutstroom (ampère):                                            | 0.03        |
| Type lekstroom:                                                      | A           |
| Energiebegrenzingsklasse:                                            | 3           |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):                     | 6           |
| Frequentie:                                                          | 50 Hz       |
| Uitschakelkarakteristiek:                                            | B           |
| Overspanningscategorie:                                              | 3           |
| Vervuilingsgraad:                                                    | 2           |
| Breedte in module-eenheden:                                          | 1           |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                     | 500         |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):                | 6           |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère): | 6           |
| Beschermingsgraad (IP):                                              | IP20        |
| Afschakelkarakteristiek:                                             | Onvertraagd |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):     | 1.5 - 16    |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):    | 1.5 - 16    |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

