



# Aardlekschakelaar System pro M compact

## Aardlekschakelaar 2 polig, 63A, F-type, 0,03A

F202 F-63/0.03

2CSF202325R1630

Generated on 24-1-2024

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CSF202325R1630
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000003 - Aardlekschakelaar
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	F202 F-63/0.03
<b>Omschrijving</b>	Aardlekschakelaar 2 polig, 63A, F-type, 0,03A
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8012542992936
<b>Netto gewicht</b>	0,2 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 386,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FW

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,225 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	0,069 x 0,035 x 0,085 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85363030

## Specificaties

<b>Aantal polen:</b>	2
<b>Nom. (meet)spanning (volt):</b>	230
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	63
<b>Nom. foutstroom (ampère):</b>	0.03
<b>Montagewijze:</b>	DIN-rail
<b>Type lekstroom:</b>	F
<b>Selectieve bescherming:</b>	Nee
<b>Kortsluitvastheid (I<sub>cw</sub>) (kiloampère):</b>	1
<b>Stootstroomvastheid (kiloampère):</b>	4
<b>Frequentie:</b>	50/60 Hz
<b>Nevenapparaat mogelijk:</b>	Ja
<b>Spanningstype:</b>	AC
<b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>	69
<b>Kortstondigvertraagd type:</b>	Ja
<b>Nom. isolatiespanning U<sub>i</sub> (volt):</b>	500
<b>Nom. stoothoudspanning (U<sub>imp</sub>) (kilovolt):</b>	4
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	2
<b>Met vergrendelingsvoorziening:</b>	Ja
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 55
<b>Vervuilinggraad:</b>	2
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b>	25 - 25
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP2X
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	25 - 25
<b>Explosie veilig:</b>	Nee

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

