



## AKi-Z 410 KK



### AKi-Z 410 KK

meterbehuizingen

**CUSTOMIZABLE**

300 x 600 x 210 mm

Artikelnummer: 75841001

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), deksel grijs, seriematig verzegelbaar, met transparant klappenster voor het aflezen van data, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met extra klappenster, met 35 mm DIN-rail geschikt voor het inbouwen van een hoofdschakelaar, incl. 2 eenpolige HA-Klemmen 25/16 mm<sup>2</sup> voor N en PE, met IP54 invoerwartel, Wurgnippel, afsluit- en isolatiestoppen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	210 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP54 - conform EN
--------------------	-------------------



METERBEHUIZINGEN

# AKi-Z 410 KK

60529 / DIN VDE  
0470-1

functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%