


Walraven starQuick® Beugel (wit)

(C0510)

Voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond



Voordelen & kenmerken

- Eéndelige beugel
- De beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- Voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), wit (vlg. RAL 9003)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C



Productnummer	Bevestigingsgat	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Beugel hart afstand hoogte	Hoogte	Aansluitdraad	Max. toegestane belasting Faz	Breukbelasting Fbz
Referentie letter	FH	H	W	DtT	cdh	h	G	Fa,z	Fb,z
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
0855015	8	36	29	17	25	10,6	Geen	200	600
0855018	8	40	29	17	27	10,6	Geen	230	700
0855022	8	43	29	17	28	10,6	Geen	270	800
0855028	8	50	40	18	32	10,6	Geen	280	850
0855031	8	55	40	17	36	10,6	Geen	300	900
0855035	8	59	43	17	37	10,6	Geen	330	1.000
0855038	8	68	47	17	44	10,6	Geen	330	1.100
0855042	8	70	52	17	44	12,1	Geen	330	1.200
0855054	8	82	63	17	50	12,1	Geen	330	1.400
0855063	8	95	74	20	57	12,1	Geen	500	1.500