



Aardlekschakelaar System pro M compact Aardlekschakelaar Kort vertraagd

F202 A-40/0.03 AP-R

2CSF202401R1400

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CSF202401R1400 |
| Oude artikelnummer | F202A40/30-APR |
| ETIM Productklasse | EC000003 - Aardlekschakelaar |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | F202 A-40/0.03 AP-R |
| Omschrijving | Aardlekschakelaar Kort vertraagd |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen |
| GTIN code | 8012542785200 |
| Netto gewicht | 0,3 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 261,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FW |

Logistieke gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,3 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 35 x 85 Millimeter |
| CBS nummer | 85363030 |

Specificaties

| | |
|--|----------|
| Aantal polen: | 2 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 230 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 40 |
| Nom. foutstroom (ampère): | 0.03 |
| Montagewijze: | DIN-rail |
| Type lekstroom: | A |
| Selectieve bescherming: | Nee |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère): | 1 |
| Stootstroomvastheid (kiloampère): | 3 |
| Frequentie: | 50/60 Hz |
| Nevenapparaat mogelijk: | Ja |
| Spanningstype: | AC |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 69 |
| Kortstondigvertraagd type: | Ja |
| Nom. isolatiespanning U_i (volt): | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt): | 4 |
| Breedte in module-eenheden: | 2 |
| Met vergrendelingsvoorziening: | Ja |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -25 - 55 |
| Vervuilinggraad: | 2 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 25 - 25 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP2X |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 25 - 25 |
| Explosie veilig: | Nee |

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

