



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm 3-fase, 1 HS 40A 4P, 1 ALS 63A 4P 30mA 3 ALS 63A 2P 30mA, 6 MCB B16 1 aardlek aut. B20 3P+N 300 mA

HE-H44.C6.C19-44+222-0.80+42.42.42

1SPF006972F0071

Generated on 13-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland        |
| Bestelnummer          | 1SPF006972F0071                                                                                    |
| ETIM Productklasse    | EC002288 - Groepenkast, geassembleerd                                                              |
| Merknaam              | ABB Installatiedozen en -kasten                                                                    |
| Serie/programma       | Hafonorm                                                                                           |
| Type                  | HE-H44.C6.C19-44+222-0.80+42.42.42                                                                 |
| Omschrijving          | 3-fase, 1 HS 40A 4P, 1 ALS 63A 4P 30mA 3 ALS 63A 2P 30mA, 6 MCB B16 1 aardlek aut. B20 3P+N 300 mA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Nieuw                                                                       |
| Indicatieve levertijd | 6 kalenderdagen                                                                                    |
| GTIN code             | 8712507479952                                                                                      |
| Netto gewicht         | 3,47 Kilogram                                                                                      |
| Land van herkomst     | NL                                                                                                 |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 2486,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023         |
| Conditiegroep | KA                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 3,644 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 455 x 400 x 145 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85371098                   |

## Specificaties

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Stekerbaar:                              | Nee                          |
| Aantal fasen:                            | 3                            |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):  | 40                           |
| Aantal polen hoofdschakelaar:            | 4                            |
| Montagewijze:                            | Opbouw                       |
| Beveiliging:                             | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen:                   | 8                            |
| Aantal directe groepen:                  | 2                            |
| Aantal lichtgroepen:                     | 6                            |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar: | 6                            |
| Aantal aardlekautomaten:                 | 2                            |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA:         | 4                            |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA:        | 0                            |
| Materiaal behuizing:                     | Kunststof                    |
| Kookgroep:                               | Geen                         |
| Breedte in module-eenheden:              | 48                           |
| Met contactdoos:                         | Nee                          |
| Met beltransformator:                    | Nee                          |
| Inbouwdiepte (millimeter):               | 0 - 0                        |
| Overspanningsbeveiliging:                | Nee                          |
| Beschermingsgraad (IP):                  | IP20                         |
| Met transparant deksel:                  | Nee                          |
| Afsluitbaar:                             | Nee                          |
| Hoogte (millimeter):                     | 390                          |
| Breedte (millimeter):                    | 440                          |
| Diepte (millimeter):                     | 90                           |
| Aanbouwmogelijkheid:                     | Ja                           |

## Specificaties

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Aantal boogfout detectie apparaten:                         | 0      |
| Geschikt voor data:                                         | Nee    |
| Bescherming hoofdschakelaar:                                | Nee    |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):                      | Nee    |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity):                    | Nee    |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):                      | Ja     |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):                          | Ja     |
| Aantal uitgaande lijnen:                                    | 0      |
| Met meter:                                                  | Nee    |
| Aantal rijen:                                               | 2      |
| Uitschakelkarakteristiek:                                   | B      |
| Nom. afschakelvermogen lcn EN 60898 bij 230 V (kiloampère): | 6      |
| Soort afdekking:                                            | Deksel |
| Type sluiting:                                              | Overig |
| Kleur:                                                      | Zwart  |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

