

Productnaam

EVSand Expansievat 90L, staand

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievaten voor warmwatersanitaire systemen om de uitzetting van het leidingwater op te vangen bij het opwarmen van water. P max. 10 bar / T max. 70°C.

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 °C
- Max. werkdruk: 10 bar

Artikelnummer

EVSan90D

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	900 mm
Inhoud	90 Ltr.
Kleur	Blauw
Diameter	360 mm
Max. werkdruk	10 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met manometer	Nee
Met verwisselbaar membraan	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)
Plaatsing horizontaal	Nee
Plaatsing verticaal	Ja
Met poten	Ja

Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Met aftap	Nee
Met veiligheidsventiel	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Nee
Max. glycolmengsel	60 %
Geschikt voor tapwater	Ja
Max. ethanolmengsel	60 %
Geschikt voor zonnecollectorircuit	Nee
Voordruk	3.5 bar
Met vaste wandsteun	Nee
Geschikt voor koeling	Nee

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

