



FastFix BSK-I Rohrschelle M8/M10x250mm

Spezialrohrschellen für Kunststoffrohre mit spezieller TPE-Einlage (TPE = Thermoplastisches Elastomer). BSK-I Rohrschellen mit einfach zu entfernenden Distanzscheiben aus Kunststoff zwischen den Rohrschellenhälften. Diese Distanzscheiben können ohne Werkzeug entfernt werden, wodurch bei der Rohrschelle eine schiebende und klemmende Montage möglich ist.

- Spezielle TPE-Einlage mit ausgezeichneten Leichtlaufeigenschaften.
- Ausgezeichnete Leichtlaufeigenschaften (geringe Reibungseigenschaften) durch flache Verrippung.
- Möglichkeit für schiebende und klemmende Montage durch einfach zu entfernende Distanzscheibe.
- Schnelles Einbauen durch das patentierte Sperrfeder-Verriegelungssystem.
- UV-beständig.
- Ausgestattet mit Pozidriv-2-Kopf-Schrauben.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 10-37334

Type BSK-I-8-10

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	250 250 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	20 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	2000 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	einfacher Klick	Breite	301 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	28 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	280 Millimeter
FM-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	100 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 100 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	×		
Geeignet für Edelstahlrohre	×		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	×		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		