



Soft starter Softstarters / PSTX Sofstarter  
Voedingsspanning 100-250V AC In lijn :  
132kW/400V 250A In driehoek :  
220kW/400V 430A Intern voorzien van by-pass

PSTX250-600-70

1SFA898113R7000

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA898113R7000
Oude artikelnummer	PSTX250-600-70
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSTX
Type	PSTX250-600-70
Omschrijving	Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC In lijn : 132kW/400V 250A In driehoek : 220kW/400V 430A Intern voorzien van by-pass
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500501542
Netto gewicht	12,7 Kilogram
Land van herkomst	SE

## Prijs

Bruto prijs	€ 6358,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DA

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	14,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	360 x 570 x 370 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> bij 40 °C (ampère):	250
Nom. spanning U <sub>e</sub> (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 230 V (kilowatt):	75
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	132
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V (kilowatt):	132
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	220
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Ja
Torque control:	Ja
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Ja
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP00

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

