



# Aardlekschakelaar System pro M compact

## Aardlekschakelaar 2 polig, 63A, 30mA B type

F202 B-63/0.03

2CSF202568R1630

Generated on 24-1-2024

### Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                                   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CSF202568R1630                             |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000003 - Aardlekschakelaar                |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                             |
| <b>Serie/programma</b>       | System pro M compact                        |
| <b>Type</b>                  | F202 B-63/0.03                              |
| <b>Omschrijving</b>          | Aardlekschakelaar 2 polig, 63A, 30mA B type |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant              |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 4 kalenderdagen                             |
| <b>GTIN code</b>             | 8012542341451                               |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,236 Kilogram                              |
| <b>Land van herkomst</b>     | IT  |

### Prijs

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 1020,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024         |
| <b>Conditiegroep</b> | FW                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                                      |
| Minimum afname                    | 1 PC  |
| Besteleenheid                     | 1 PC  |
| Bruto gewicht                     | 0,336 Kilogram                                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI} |
| CBS nummer                        | 85363030  |

Generated on 24-1-2024

## Specificaties

|  |        |
|--|--------|
| Aantal polen:  | 2      |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                      | 230    |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                      | 63     |
| Montagewijze:  | Overig |
| Type lekstroom:  | B      |
| Selectieve bescherming:  | Nee    |
| Stootstroomvastheid (kiloampère):                                | 3      |
| Frequentie:  | Overig |
| Nevenapparaat mogelijk:  | Ja     |
| Spanningstype:   | AC     |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                       | 69     |
| Kortstondigvertraagd type:                                       | Nee    |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):                              | 440    |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):                 | 4      |
| Breedte in module-eenheden:                                      | 2      |
| Met vergrendelingsvoorziening:                                   | Nee    |
| Vervuilingsgraad:  | 3      |
| Beschermingsgraad (IP):  | IPX4   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 1 - 25 |
| Explosieveilig:  | Nee    |
| Verliesvermogen (watt):  | 8.58   |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

