



IPSWP22N01A

SWITCH, 16 POE PORTS+4 Combo+2GE, GIGABIT



Netwerkswitch met 16 PoE-poorten + 4 uplinks + 2 gigabit SFP-slots. Opmerking: compatibel met het ViP-systeem vanaf ECN 001.



IPSWP22N01A

SWITCH, 16 POE PORTS+4 Combo+2GE, GIGABIT

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

LAN-poorten	16 (10/100/1000 Mbit/s) + 4 Uplink (10/100/1000 Mbit/s) + 2 SFP (10/100/1000 Mbit/s)
Standard IEEE802.3	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x(full-duplex)/back pressure (half-duplex), VLAN
LAN PoE poorten	16 (10/100/1000 Mbit/s), 55 VDC (250W max), standard IEEE802.3af/at
Overdrachtmethode	Store and forward
Uitwisselingscapaciteit (Gb/s) (Gb/s)	40
MAC adres	8K, automatisch leren, automatisch bijwerken
Frame filtering en doorstuursnelheid	29.8 Mpps max
Jumbo-frame 9K-beheer	Ja
Long range	Ja
Maximale afstand in lange-afstandsmodus (m)	250

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	280
Voedingsspanning	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Hoogte (mm)	44
Breedte (mm)	440
Diepte (mm)	207
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Rack montagebeugels

CONNECTIVITEIT

RJ45-poorten (n°)	18
-------------------	----