

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1276




- schroefklemmen
- flens: 75 x 75 mm
- bevestigingsgaten: 60 x 60 mm
- rechte uitvoering
- tevens geschikt voor wandgoot en energiezuilen

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Flens	75x75 mm
Bevestigingsgaten	60x60 mm
Gewicht	232 g
Certificeringen	VDE, EAC

Tekeningen



Tekening 1 MB 360	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1		6	9	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	17
Kabelaansluiting van/tot mm ²	l	43	52	54	58	58	54
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10