



Soft starter Softstarters / PSTX Sofstarter
Voedingsspanning 100-250V AC InLine :
315kW/400V 570A Inside/Delta :
540kW/400V 1020A Intern voorzien van by-
pass

PSTX570-600-70

1SFA898117R7000

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA898117R7000
Oude artikelnummer	PSTX570-600-70
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSTX
Type	PSTX570-600-70
Omschrijving	Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC InLine : 315kW/400V 570A Inside/Delta : 540kW/400V 1020A Intern voorzien van by-pass
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500508992
Netto gewicht	27 Kilogram
Land van herkomst	SE

Prijs

Bruto prijs	€ 8864,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	282 x 361 x 493 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 20-1-2024

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère):	570
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 230 V (kilowatt):	260
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	450
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V (kilowatt):	295
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	540
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Ja
Torque control:	Ja
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Ja
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP00

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

