



FastFix BSK-I Rohrschelle M8/M10x200mm

Spezialrohrschellen für Kunststoffrohre mit spezieller TPE-Einlage (TPE = Thermoplastisches Elastomer). BSK-I Rohrschellen mit einfach zu entfernenden Distanzscheiben aus Kunststoff zwischen den Rohrschellenhälften. Diese Distanzscheiben können ohne Werkzeug entfernt werden, wodurch bei der Rohrschelle eine schiebende und klemmende Montage möglich ist.

- Spezielle TPE-Einlage mit ausgezeichneten Leichtlaufeigenschaften.
- Ausgezeichnete Leichtlaufeigenschaften (geringe Reibungseigenschaften) durch flache Verrippung.
- Möglichkeit für schiebende und klemmende Montage durch einfach zu entfernende Distanzscheibe.
- Schnelles Einbauen durch das patentierte Sperrfeder-Verriegelungssystem.
- UV-beständig.
- Ausgestattet mit Pozidriv-2-Kopf-Schrauben.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 10-37333

Type BSK-I-8-10

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	200 200 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	20 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	2000 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	einfacher Klick	Breite	250 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✗	Höhe	28 Millimeter
Genehmigt von der NCP	✗	Tiefe	228 Millimeter
FM-Prüfung	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	100 Grad Celsius
UL-Prüfung	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 100 Grad Celsius
VdS-geprüft	✗	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Geeignet für Stahlrohre	✗		
Geeignet für Edelstahlrohre	✗		
Geeignet für Kupferrohre	✗		
Geeignet für Aluminiumrohre	✗		
Geeignet für Gussrohre	✗		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	✗		
VdS-geprüft	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		