

Afwerkingsset voor stopcontact met dubbel potentiaalvereffeningscontact, cream

100-69512


CE

4 jaar
garantie

Centraalplaat met dubbele potentiaal vereffening. Specifiek voor professionaal gebruik bvb voor laboratorium. Afwerkingskleur: cream.

Technische kenmerken

Afwerkingsset voor stopcontact met dubbel potentiaalvereffeningscontact, cream.



- Functie: de centraalplaat heeft twee openingen en wordt op de dubbelpotentiaalvereffeningscontactdoos geklikt
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Afwerkingskleur: cream
- Kleur RAL (bij benadering): 1013
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1005-Y10R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Opdruk: de aardingskleuren groen en geel zijn duidelijk aangebracht d.m.v. onuitwisbare opdruk
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE