



METERBEHUIZINGEN

# AKi-Z 401



## AKi-Z 401

meterbehuizingen

**CUSTOMIZABLE**

300 x 600 x 210 mm

Artikelnummer: 75240101

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met extra aansluitruimte aan de onderzijde, met 35 mm DIN-rail, met IP54 invoerwaaier, wurgnippel, afsluit- en isolatiestoppen



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte:  | 600 mm |
| Hoogte:  | 210 mm |

### Materiaal

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kast:          | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat, transparant        |
| Dichting:      | Polyurethaan                      |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt   |

### Andere eigenschappen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Beschermingsgraad: | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
|--------------------|--|



METERBEHUIZINGEN

# AKi-Z 401

| functiebehoud:  | zonder |
|---|--------|
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja     |
| PVC-vrij:   | Ja     |
| Siliconenvrij:  | Ja     |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 60 °C  |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 80 °C  |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -35 °C |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%    |