

Productinformatieblad

Specificaties



POWERCLIP 250A 3P L1000

LVS04112

EAN Code: 3606481871800

Prijs: 346,90 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Railkoker
productnaam	Linergy BW
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
IP-beschermingsgraad	IPxx B
beschrijving rail	Geïsoleerde rail
Quantity per set	Set van 1

Complementair

poles description	3P
installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
Uimp toegekende schokgolfsparing	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A
Icw korte duurstrom	13 kA (1 s)
Ipk nominale piekstrom weerstand	30 kA
I²t bij activering	169000 kA².s
toelaatbare stroom	250 A
lengte	1000 mm
hoogte	85 mm
diepte	45 mm
gewicht product	3,86 kg
type aansluiting rail	M6 draadgat
aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

mechanische stevigheid

Seismische tests versteviging van structuur - 2,5 G In overeenstemming met IEC 60068-2-57

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1 1

verpakking 1 hoogte 4,500 cm

verpakking 1 breedte 13,000 cm

verpakking 1 lengte 112,500 cm

verpakking_1_gewicht 4,074 kg

Eenheidstype van verpakking 2 P12

Aantal eenheden in verpakking 2 18

verpakking 2 hoogte 28,000 cm

verpakking 2 breedte 80,000 cm

verpakking 2 lengte 120,000 cm

verpakking 2 gewicht 82,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in :
- Also see technical documentation.