



# Installatieautomaat System pro M compact

## Installatie automaat 25kA, 4P, Kar K 0,2A

S304P-K0,2

2CDS384001R0087

Generated on 22-1-2024

### Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland                                 |
| Bestelnummer          | 2CDS384001R0087                           |
| Oude artikelnummer    | S204P-K0,2                                |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat            |
| Merknaam              | ABB Componenten                           |
| Serie/programma       | System pro M compact                      |
| Type                  | S304P-K0,2                                |
| Omschrijving          | Installatie automaat 25kA, 4P, Kar K 0,2A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant            |
| Indicatieve levertijd | 56 kalenderdagen                          |
| GTIN code             | 4016779076562                             |
| Netto gewicht         | 0,496 Kilogram                            |
| Land van herkomst     | DE  |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 264,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,496 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 88 x 70 x 69 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:   | K         |
| Aantal polen (totaal):  | 4         |
| Aantal beveiligde polen:  | 4         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 0.2       |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 415       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 100       |
| Frequentie (hertz):   | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:   | Nee       |
| Spanningstype:  | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:   | 4         |
| Vervuilinggraad:  | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 4         |
| Inbouwdiepte (millimeter):  | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:   | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):   | IP20      |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):                               | 500       |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):                  | 6         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -40 - 70  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig:   | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):   | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):   | 4.4       |

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

