



# Installatieautomaat System pro M compact MCB - 200C - 2P - 20 A - C - (230 V) 4.5 Ka

S202CL-C20

2CSS242420R0204

Generated on 23-7-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CSS242420R0204                                                                             |
| Oude artikelnummer    | 2CDS242280R0204                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | S202CL-C20                                                                                  |
| Omschrijving          | MCB - 200C - 2P - 20 A - C - (230 V) 4.5 Ka                                                 |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 78 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 8012542733553                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,12 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 65,51 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 08-07-2026       |
| Conditiegroep | FV               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,72 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 17,6 x 85 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                  |

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 2        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 2        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 20       |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60  |
| Spanningstype:                                                    | AC       |
| Overspanningscategorie:                                           | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 2        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69.4     |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 1 - 10   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 1 - 16   |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 4.9      |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

