



METERBEHUIZINGEN

# AKi-Z 410 K



## AKi-Z 410 K

meterbehuizingen

**CUSTOMIZABLE**

300 x 600 x 210 mm

Artikelnummer: 75741001

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met extra klapvenster, met 35 mm DIN-rail geschikt voor het inbouwen van een hoofdschakelaar, incl. 2 eenpolige HA-Klemmen 25/16 mm<sup>2</sup> voor N en PE, met IP54 invoerwartel, wurgnippel, afsluit- en isolatiestoppen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	210 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Deksel Schroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE
--------------------	-----------------------------------



METERBEHUIZINGEN

# AKi-Z 410 K

0470-1

---

functiebehoud: zonder

---

Zware metalen-vrij: Ja

---

PVC-vrij: Ja

---

Siliconenvrij: Ja

---

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

---

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

---

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

---

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C  
(kortdurend): 95%

---

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

---