




MODULAIRE BEHUIZING

GTA 228-KT-t



GTA 228-KT-t

Modulaire behuizing

DE KLANTGERICHTE

320 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 01622801

Automaatverdeler - Industriekwaliteit -, 2 rijen, PE/N klem, met steeds 2 Klempunten 16 mm², 10 Klempunten 6 mm², Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante klapdeur



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Binnen hoogte:	157 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



MODULAIRE BEHUIZING

GTA 228-KT-t

Andere eigenschappen

Kleur:	grijs
Aantal automaatplaatsen:	14
Koppelbaar:	Ja
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m