



Installatieautomaat System pro M compact Installatie automaat 25kA, 4P, Kar B13A

S304P-B13

2CDS384001R0135

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS384001R0135
Oude artikelnummer	S204P-B13
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S304P-B13
Omschrijving	Installatie automaat 25kA, 4P, Kar B13A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	4016779076494
Netto gewicht	0,496 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 214,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,496 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	88 x 70 x 69 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	13
Nom. (meet)spanning (volt):	415
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	25
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	4
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-40 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	6.4

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

