

**IPTCAMA04ZCB****IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM GRIJS****ADVANCE
SERIE**

Turret IP-camera serie Advance, gemotoriseerde lens van 2,8-12 mm, resolutie 4MP@30 fps, functie High Frame Rate ondersteund (2MP@60 fps). IR-led met bereik van 50 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). De functie high frame (60fps) wordt alleen ondersteund door NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Video-analysefuncties: Scènewisselingsdetectie, functie voorwerp achtergelaten / verwijderd, heatmap, gezichtsdetectie, detectie videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang, inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn en in het gebied, metadata-analyse, parkeerverbod, rondhangen, audiostoring. WDR 120Db, compressie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kleur zwart. Compatibele accessoires: JBA-TVAB, CMA-TVAB, WMA-TVAB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-02AB.

AWARDS


IPTCAMA04ZCB
IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM GRIJS
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	102.7÷32.2
Verticaal gezichtsveld (°)	56
Diagonaal gezichtsveld (°)	102÷33.9
Elektronische sluiters (s)	1/25÷100000
Gevoeligheid	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	2592x1520 (4MP)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Beeldsnelheid	30/60fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10 (live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie.
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.1.3.1(52255)(2023-11-08)

FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	396
---------------------------	-----



IPTCAMA04ZCB

IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM GRIJS

FUNCTIES

Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Gezichtsherkenning, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Voertuigen / mensen tellen, Heat map, analyse-metadata, parkeerverbod, rondhangen, Audio-afwijking
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Correctie lensvervorming
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Helderheidsregeling display	Ja
Beeldkanteling	Ja
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	50m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 0
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
------------------	-------



IPTCAMA04ZCB

IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM GRIJS

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	9.5
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	111.5
Hoogte (mm)	99.6
Gewicht van het product (g)	670
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Traffic grey B, RAL 7043
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMA04ZCB****IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM GRIJS****ACCESSOIRES****WMA-02AB MUURPLAAT ADVANCE NEXT GRIJS**

Muurplaat voor wandmontage van Advance camera's, zwart. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-TVAB MUURPLAAT ADVANCE GRIJS**

Accessoire voor wandmontage van Advance camera's, zwart. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-AB BEUGEL OP PAAL ADVANCE GRIJS**

Accessoire voor montage op paal van Advance camera's, zwart. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-TVAB AANSLUITDOOS ADVANCE GRIJS**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Advance camera's, zwart. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**AMA-AB HOEKBEUGEL ADVANCE GRIJS**

Accessoire voor hoekmontage van Advance camera's, zwart. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.