


# Productinformatieblad

Specificaties



## UNIVERSELE VOEDING 400-630A

LVS04074

EAN Code: 3606481867353

**Prijs: 148,50 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Universele voedingsblok
productnaam	Linergy BW
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy Linergy BW railkoker
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	Linergy BW contactrail
poles description	3P 4P
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

**geïnstalleerd apparaat**

Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie  
 Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie  
 EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie  
 EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie  
 EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie  
 EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie  
 Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie  
 Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie  
 Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie  
 EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie

**le toegekende bedrijfstrom** 630 A

**gewicht product** 1 kg

**Quantity per set** Set van 2



---

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 zonder





---

klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,500 cm
verpakking 1 breedte	19,000 cm
verpakking 1 lengte	24,500 cm
verpakking_1_gewicht	912,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	90
verpakking 2 hoogte	76,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	96,080 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.