# Technisches Datenblatt

## proQuick-Schelle, lichtgrau

## Artikelnummer: 2147312



Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.

PA Polyamid

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2147312 |
| Typ | PQ-25 LGR |
| Bezeichnung 1 | proQuick-Schelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 24-28mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## proQuick-Schelle, lichtgrau

## Artikelnummer: 2147312

### Abmessungen




### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Bruchlast | 0,85 kN |
| Geschlossen | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Einlage | nein |
| Nenngröße | 25-28 |
| Rastsystem | ja |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 28 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 24 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D max. | 28 mm |
| Spannbereich D min. | 24 mm |
| UV-beständig | ja |