



Soft starter Softstarters / PSTX Sofstarter
Voedingsspanning 100-250V AC In lijn :
257kW/690V 300A In driehoek :
500kW/690V 515A Intern voorzien van by-
pass

PSTX300-690-70

1SFA898214R7000

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SFA898214R7000 |
| Oude artikelnummer | PSTX300-690-70 |
| ETIM Productklasse | EC000640 - Soft starter |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Softstarters / PSTX |
| Type | PSTX300-690-70 |
| Omschrijving | Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC In lijn : 257kW/690V 300A In driehoek : 500kW/690V 515A Intern voorzien van by-pass |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen |
| GTIN code | 7320500501481 |
| Netto gewicht | 12,7 Kilogram |
| Land van herkomst | SE |

Prijs

| | |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 8766,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | DA |

Logistieke gegevens

| | |
|--|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 14 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 276 x 258 x 470 Millimeter |
| CBS nummer | 85371098 |

Generated on 20-1-2024

Specificaties

| | |
|--|------------|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère): | 300 |
| Nom. spanning Ue (volt): | 208 - 690 |
| Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 230 V (kilowatt): | 90 |
| Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 400 V (kilowatt): | 160 |
| Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V (kilowatt): | 160 |
| Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V (kilowatt): | 257 |
| Interne by-pass schakelaar: | Ja |
| Met display: | Ja |
| Torque control: | Ja |
| Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius): | 40 |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt): | 100 - 250 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt): | 100 - 250 |
| Type stuurspanning: | AC |
| Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor: | Ja |
| Nominaal vermogen draaistroommotor, bij 690 V (kilowatt): | 257 |
| Aanloopklasse: | Instelbaar |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP00 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

