



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT5X 630 Breaking unit 3 polig vast met vooraansluiting alleen breaking unit (geen beveiliging)

XT5X 630 Breaking unit 3p F F  
1SDA100570R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                       |
| Bestelnummer          | 1SDA100570R1                                                                                    |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                 |
| Serie/programma       | Tmax XT                                                                                         |
| Type                  | XT5X 630 Breaking unit 3p F F                                                                   |
| Omschrijving          | XT5X 630 Breaking unit 3 polig vast met vooraansluiting alleen breaking unit (geen beveiliging) |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                  |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                                |
| GTIN code             | 8056221006460                                                                                   |
| Netto gewicht         | 9,7 Kilogram                                                                                    |
| Land van herkomst     | IT                                                                                              |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 3583,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | DU                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 9,8 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 370 x 285 x 305 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                   |

## Specificaties

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continu stroom lu (ampère):          | 630                                  |
| Nom. spanning (volt):                     | 220 - 690                            |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:   | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:         | Boutklem                             |
| Apparaatbouwworm:                         | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:           | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:               | Ja                                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:     | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:   | 0                                    |
| Met tripcontact:                          | Nee                                  |
| Aantal polen:                             | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                   | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:   | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:     | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit: | Nee                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd:            | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:               | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:    | Nee                                  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

