


Productinformatieblad

Specificaties



VOEDING NSX/CVS/INS-INV 400 4P

LVS04070

EAN Code: 3606481867322

Prijs: 253,20 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Voedingsblok
productnaam	Linergy BW
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy Linergy BW railkoker
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
toebehoren	Met aansluiting
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linergy BW contactrail
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	400 A
gewicht product	2,68 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,000 cm
verpakking 1 breedte	19,500 cm
verpakking 1 lengte	24,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,647 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	72
verpakking 2 hoogte	63,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	204,584 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.