



VDE09057011



## Deksel E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 60 mm  |
| Inbouwbreedte               | 253 mm |
| Inbouwlengte                | 200 mm |
| Lengte                      | 219 mm |
| Breedte                     | 272 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 5 mm   |

#### Configuratie

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | E09 |
|----------------------------------------------|-----|

#### Installatie, montage

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton           | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik                 | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie    | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging               | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Materiaal               | Polyamide (PA) |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating  |
| Kleur                   | Ijzergrijs     |
| RAL-code                | 7011           |

#### Deksel, deur

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
| Type deksel      | Zonder deksel  |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zwarte belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                      | 3 kN |

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Functies</b>                            |                               |
| Geschikt voor vloergoot                    | Ja                            |
| <b>Teksten</b>                             |                               |
| Leidinguitvoer                             | Zonder kabeluitgang in deksel |
| <b>Aansluiting</b>                         |                               |
| Aantal leidinginvoeringen                  | 0                             |
| Aantal Schuko-contactdozen                 | 0                             |
| <b>Samenstelling</b>                       |                               |
| Aantal outlets                             | 0                             |
| <b>Veiligheid</b>                          |                               |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                          |
| Slagvastheid IK                            | IK08                          |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30                          |