

Smart-dobbeltafbryder, skruefastgørelse

410-00210

E-Nr.: 3467604376

EAN-Nr.: 5413736349179



4 års
garanti


Smart dobbeltafbryder, med skruefastgørelse. Tangent og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Tekniske data

Smart-dobbeltafbryder, skruefastgørelse.

- Driftsmetode: tryk
- Antal knapper: 2
- LED farve: hvid
- Antal lysdioder: 2
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Trådløs kommunikationsprotokol: Easywave
- Kapslingsklasse: IP20
- Indmuringsramme:
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Mindste installationsdybde: 27.5 mm
- Påkrævet type europadåse:
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Egnede ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Mærkning på indmuringsramme: præget permanent bag: klemmerne
- Dimensioner (HxBxD): 71 mm x 73.2 mm x 41.5 mm



- Godkendelse: CE