



DynaVision Programmable Xtreme CPO

HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor CPO-lampen. ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars met ingebouwde bliksembescherming en om de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke oplossing van verlichtingsmanagement.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Operationele temperatuur	
Ingangsspanning	208-240-277 V	Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Dimbaarheid en regelsystemen	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Lichtregeling	PROG
Arbeidsfactor 50% belasting (min.)	0,98	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA	Behuizing	C1
Duur aanloopstroom	0,47 ms	Nettogewicht (per stuk)	0,950 kg
Ingangsstroom (nom.)	0.75 A	Keurmerken en classificaties	
Aanlooppiekstroom (max.)	52 A	Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	5	Milieunorm	ISO 14001
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL		
Bedrading			
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m		
Connectortype	WAGO 804-serie		

DynaVision Programmable Xtreme CPO

Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Bereik omgevingstemperatuur	-30 °C t/m 50 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V
Volledige productnaam	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V
Full EOC	871829120457200
Bestelcode	8718291204572

Materiaalnr. (12NC)	913700675266
Lokale code	DVPROGXT140CPO
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291204572
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291204589

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

