

Productinformatieblad

Specificaties



iACTc - Dubbele besturingsingangen - 230V AC - iCT Hulpelementen

A9C18308

EAN Code: 3606480097928

Prijs: 126,70 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product of component type	Hulpelement dubbele bedieningsinvoer
device short name	iACTc
spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz impuls 250 ms 230...240 V AC 50/60 Hz onderhouden
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC om 50/60 Hz

Complementair

maximale uitgangsstroom	0,2 A vasthouden 2 A inkomend
hold-in stroomverbruik in VA	3 VA
mounting mode	Vast, links van de CT
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	81 mm
breedte	18 mm
diepte	60 mm
kleur	Wit
overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
standards	IEC/EN 61095
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) 2,5 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) 1,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) 1,5...2,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) 1,5...2,5 mm ² flexibel met kopring Stuurkring: gele clips
wire stripping length	9 mm
tightening torque	0,8 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iCT
market segment	Klein commercieel Residentieel
compatibility code	IACTc

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

omgevingstemperatuur voor werking	-5...50 °C
-----------------------------------	------------

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
-------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	2,500 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	7,900 cm
----------------------	----------

verpakking 1 lengte	9,000 cm
---------------------	----------

verpakking_1_gewicht	86,000 g
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	S01
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	24
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	15,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	15,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	2,277 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	158193cb-9021-41d8-8d6a-b778bb621929
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits Acti9 iCT



Suitable with all Acti9 iCT contactors from 25A



Enabling the contactor to be controlled from 2 independent sources



Providing redundancy and reliability in case of one control input fails



Mounted to the left of Acti9 iCT