



Aardlekschakelaar System pro M compact

Aardlekschakelaar 4 polig, 63A, 30MA

F 204 A 63/0,03 unpacked

2CSF204101U1630

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CSF204101U1630 |
| ETIM Productklasse | EC000003 - Aardlekschakelaar |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | F 204 A 63/0,03 unpacked |
| Omschrijving | Aardlekschakelaar 4 polig, 63A, 30MA |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 8012542820000 |
| Netto gewicht | 0,35 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 391,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FW |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 24 PC |
| Besteleenheid | 24 PC |
| Bruto gewicht | 0,35 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 90 x 88 x 69 Millimeter |
| CBS nummer | 85363030 |

Generated on 24-1-2024

Specificaties

| | |
|---|----------|
| Aantal polen: | 4 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 400 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 63 |
| Nom. foutstroom (ampère): | 0.03 |
| Montagewijze: | DIN-rail |
| Type lekstroom: | A |
| Selectieve bescherming: | Nee |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère): | 1 |
| Stootstroomvastheid (kiloampère): | 6 |
| Frequentie: | 50/60 Hz |
| Nevenapparaat mogelijk: | Ja |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 69 |
| Kortstondigvertraagd type: | Nee |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt): | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt): | 4 |
| Breedte in module-eenheden: | 4 |
| Met vergrendelingsvoorziening: | Ja |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -25 - 55 |
| Vervuilingsgraad: | 2 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 25 - 25 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP2X |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 25 - 25 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

