



Acti9 TL40 - Impulsrelais - 2P - 2NO - 16A - Spoel - 230 VAC - 50Hz

A9C15509

EAN Code: 3606489443689

Prijs: 67,95 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	Acti9 TL40
product of component type	Impulsrelais
device short name	TL40
device applicatie	Norm
Zuilen	2P
samenstelling poolcontact	2 NO
In toegekende stroomsterkte	16 A
netwerk type	AC
spanning stuurkring	230 V AC 50 Hz

Complementair

netwerk frequentie	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50 Hz
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	2,5 kV
control type	Afstands- en handbediening
type controlesignaal	Impuls
schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut
impulsduur	50 ms
type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
local signalling	AAN/UIT indicatie
hold-in stroomverbruik in VA	19 VA
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	87 mm
breedte	18 mm
diepte	69 mm
gewicht product	105 g
electrical durability	AC-22: 200000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² stijf Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1...2,5 mm² stijf Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1...2,5 mm² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel met kopring Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1...2,5 mm² flexibel met kopring Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m
compatibiliteit product	Geen bijkomende

Omgeving

standards	IEC 60669-1 IEC 60669-2-2
quality labels	NF
geluidsniveau	60 dB
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 (bij openen) IP40 In overeenstemming met IEC 60529 (in behuizing)
pollution degree	3
relative humidity	95 % om 55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	7,200 cm
verpakking 1 lengte	9,500 cm
verpakking_1_gewicht	124,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	8,000 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	23,300 cm
verpakking 2 gewicht	799,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	54
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	7,656 kg

contractuele waarborg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Siliconenvrij	Nee

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	62
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.