



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5N 630/R630 3P vast met vooraansluiting PR221DS-LS/I microprocessor bev. In = 630A Im = 630...6300A

T5N 630/630 PR221DS-LS/I FF 3

1SDA054396R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054396R1
Oude artikelnummer	T5N630PR221DS-LS63
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5N 630/630 PR221DS-LS/I FF 3
Omschrijving	Tmax T5N 630/R630 3P vast met vooraansluiting PR221DS-LS/I microprocessor bev. In = 630A Im = 630...6300A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100355R1
GTIN code	8015644554941
Netto gewicht	4,6 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 3889,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	290 x 250 x 230 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	630
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	36
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	252 - 630
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	630 - 5985
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	630 - 5985
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	41

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

