



Aardlekschakelaar System pro M compact

Aardlekschakelaar CB 4 P 40A 30 mA

FH 204 A 40/0,03

2CSF204102R1400

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF204102R1400
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	FH 204 A 40/0,03
Omschrijving	Aardlekschakelaar CB 4 P 40A 30 mA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542892809
Netto gewicht	500 Gram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 161,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	F5

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	500 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 80 x 80 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 24-1-2024

Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Frequentie:	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	4
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-5 - 40
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	10 - 25
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

