

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT SFN Outdoor ZONDER MP 2000x800x400

NSYSFNHD20840

EAN Code: 3606486921043

**Prijs: 3.229,30 EUR**

### Hoofd

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Assortiment                         | PanelSeT  |
| productnaam                         | PanelSeT SFN  |
| Specifieke toepassing               | Outdoor   |
| Certificering                       | Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011<br>UL conform aan UL 508 A 2007<br>Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010<br>DEKRA conform aan IEC 62208 2011<br>Bureau Veritas conform aan ISO 12944 2007 |
| device application                  | Multifunctioneel  |
| product or component type           | Geschikte kast  |
| Kasthoogte met kap                  | 2086 mm   |
| Kasthoogte                          | 85 mm   |
| nominale breedte kast               | 800 mm  |
| Omhulsel diepte met kap             | 453 mm  |
| diepte kast                         | 400 mm  |
| type toebehoren installatie         | Staande   |
| Beschikbare functies met toebehoren | Vloerbeheer<br>Geschikt voor elektronisch 19" frame<br>Dakbeheer<br>Koppeling   |
| apparatsamenstelling                | schuifrails 2 montageplaat<br>beugel montageplaat 4<br>structuur 1<br>sluitsysteem met hendel en hangslot 1<br>overkapping 1<br>dak 1<br>deur 1<br>Aluminium kabelwartelplaat 1                             |

### Complementair

|                           |  |
|---------------------------|--|
| structuurtype             | Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm<br>Verticale stijlen geschroefd met bovenste en onderste frames<br>Gevormd uit één sectie<br>Platen en deuren in structuur ingebouwd |
| deurtype                  | Vol  |
| aantal deuren             | 1 deur(en)   |
| deuropening               | Omkeerbaar (120 °)   |
| type slot                 | 4-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutel slot en hangslot voordeur   |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat  |
| type wartelplaat          | Vol aluminium  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|  |  |
|--|--|
| <b>toegankelijkheid voor bediening</b> | Voorkant<br>Achterkant<br>Bovenkant<br>Basis<br>Zijkanten van kast   |
| <b>Maximale hefbelasting</b>           | 1500 kg<br>1360 kg   |
| <b>verwijderbare delen</b>             | Beugel montageplaat met schroeven<br>Schuifrail met schroeven<br>Achterpaneel met schroeven extern deel<br>Dak met schroeven<br>Overkapping met schroeven en klauwen<br>Deur door verwijderbare as scharnier<br>Kabelkwartelplaat bevestigingsmoer |
| <b>materiaal</b>                       | Frame: plaatstaal met anti-corrosiecoating<br>Scharnier: plaatstaal met anti-corrosiecoating   |
| <b>oppervlakte afwerking</b>           | Op kast: polyesterpoeder   |
| <b>kleur</b>                           | Behuizing: grijs (RAL 7035)<br>Hendel: grijs (RAL 7035)  |
| <b>speciale kleuropties</b>            | Ja   |

## Omgeving

|   |  |
|---|--|
| <b>standards</b>                              | IEC 61969-3<br>UL 508 A<br>IEC 62208<br>IEC 61439-5<br>UL<br>CUL   |
| <b>IP beschermingsgraad</b>                   | IP55 conform aan IEC 60529   |
| <b>IK beschermingsgraad</b>                   | IK10 conform aan IEC 62262   |
| <b>weerbestedigheid</b>                       | C4H conform aan ISO 12944 720 h zoutnevel  |
| <b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b> | -45...80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1   |
| <b>klimatologische bestendigheid</b>          | 90...100 % conforming to ISO 12944 C4H   |
| <b>Omgevingsweerstand</b>                     | Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m <sup>2</sup> conform aan IEC 61969-3:2011<br>Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011<br>UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013<br>Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011<br>Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011<br>: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 |
| <b>Thermisch beheer</b>                       | Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB<br><br>Met externe koeling Potentiële warmteafvoer: 4000 W<br>Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 2097 W bij -25 °C<br>Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 917 W bij 20 °C<br>Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 917 W bij 40 °C<br>In overeenstemming met koelingsontwerp Potentiële warmteafvoer: 1500 W                |

## Verpakkingseenheid

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE        |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1          |
| <b>Package 1 Height</b>             | 222,000 cm |
| <b>Package 1 Width</b>              | 84,500 cm  |
| <b>Package 1 Length</b>             | 49,500 cm  |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 104,000 kg |

## contractuele waarborg

---

Coverage Kernproduct

---

Garantie 18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 474

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

## Technical Illustration

### Dimensions

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Image of product in real life situation

