


Productinformatieblad

Specificaties



KOPEREN AANSLUITSTUK VT. + VOEDING B300

LVS04064

EAN Code: 3606481867285

Prijs: 166,80 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Aansluiting
productnaam	Linergy BW
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy Linergy BW railkoker
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linergy BW universele voedingsblok
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 300 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	2,72 kg
Quantity per set	Set van 4

rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,0 cm
verpakking 1 breedte	28,0 cm
verpakking 1 lengte	38,5 cm
verpakking_1_gewicht	2,726 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	24,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	60,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.