

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SFN Outdoor ZONDER MP 1800x800x800

NSYSFNHD18880

EAN Code: 3606486921029

Prijs: 3.326,80 EUR

Hoofd

Assortiment	PanelSeT
productnaam	PanelSeT SFN
Specifieke toepassing	Outdoor
Certificering	Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011 UL conform aan UL 508 A 2007 Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010 DEKRA conform aan IEC 62208 2011 Bureau Veritas conform aan ISO 12944 2007
device application	Multifunctioneel
product or component type	Geschikte kast
Kasthoogte met kap	1886 mm
Kasthoogte	85 mm
nominale breedte kast	800 mm
Omhulselfdiepte met kap	653 mm
diepte kast	800 mm
type toebehoren installatie	Staande
Beschikbare functies met toebehoren	Vloerbeheer Geschikt voor elektronisch 19" frame Dakbeheer Koppeling
apparaatsamenstelling	schuifrails 2 montageplaat beugel montageplaat 4 structuur 1 sluitsysteem met hendel en hangslot 1 overkapping 1 dak 1 deur 1 Aluminium kabelwartelplaat 1

Complementair

structuurtype	Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Verticale stijlen geschroefd met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Platen en deuren in structuur ingebouwd
deurtype	Vol
aantal deuren	1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	4-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot voordeur
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Vol aluminium

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

toegankelijkheid voor bediening	Voorkant Achterkant Bovenkant Basis Zijkanten van kast
Maximale hefbelasting	1500 kg 1360 kg
verwijderbare delen	Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven Achterpaneel met schroeven extern deel Dak met schroeven Overkapping met schroeven en klauwen Deur door verwijderbare as scharnier Kabelkwartelplaat bevestigingsmoer
materiaal	Frame: plaatstaal met anti-corrosiecoating Scharnier: plaatstaal met anti-corrosiecoating
oppervlakte afwerking	Op kast: polyesterpoeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: grijs (RAL 7035)
speciale kleuropties	Ja

Omgeving

standards	IEC 61969-3 UL 508 A IEC 62208 IEC 61439-5 UL CUL
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
weerbestedigheid	C4H conform aan ISO 12944 720 h zoutnevel
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-45...80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1
klimatologische bestendigheid	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Omgevingsweerstand	Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m ² conform aan IEC 61969-3:2011 Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011 UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013 Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 : klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Thermisch beheer	Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB Met externe koeling Potentiële warmteafvoer: 4000 W Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 2097 W bij -25 °C Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 917 W bij 20 °C Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 917 W bij 40 °C In overeenstemming met koelingsontwerp Potentiële warmteafvoer: 1500 W

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	199,000 cm
Package 1 Width	84,500 cm
Package 1 Length	88,500 cm
Package 1 Weight	116,000 kg

contractuele waarborg

Coverage Kernproduct

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 434

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view



Image of product in real life situation

