

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT SFN Outdoor ZONDER MP 1800x800x600

NSYSFNHD18860

EAN Code: 3606486921012

**Prijs: 3.285,20 EUR**

### Hoofd

Assortiment	PanelSeT
productnaam	PanelSeT SFN
Specifieke toepassing	Outdoor
Certificering	Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011 UL conform aan UL 508 A 2007 Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010 DEKRA conform aan IEC 62208 2011 Bureau Veritas conform aan ISO 12944 2007
device application	Multifunctioneel
product or component type	Geschikte kast
Kasthoogte met kap	1886 mm
Kasthoogte	85 mm
nominale breedte kast	800 mm
Omhulselfdiepte met kap	653 mm
diepte kast	600 mm
type toebehoren installatie	Staande
Beschikbare functies met toebehoren	Vloerbeheer Geschikt voor elektronisch 19" frame Dakbeheer Koppeling
apparaatsamenstelling	schuifrails 2 montageplaat beugel montageplaat 4 structuur 1 sluitsysteem met hendel en hangslot 1 overkapping 1 dak 1 deur 1 Aluminium kabelwartelplaat 1

### Complementair

structuurtype	Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Verticale stijlen geschroefd met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Platen en deuren in structuur ingebouwd
deurtype	Vol
aantal deuren	1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	4-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot voordeur
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Vol aluminium

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>toegankelijkheid voor bediening</b>	Voorkant Achterkant Bovenkant Basis Zijkanten van kast
<b>Maximale hefbelasting</b>	1500 kg 1360 kg
<b>verwijderbare delen</b>	Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven Achterpaneel met schroeven extern deel Dak met schroeven Overkapping met schroeven en klauwen Deur door verwijderbare as scharnier Kabelkwartelplaat bevestigingsmoer
<b>materiaal</b>	Frame: plaatstaal met anti-corrosiecoating Scharnier: plaatstaal met anti-corrosiecoating
<b>oppervlakte afwerking</b>	Op kast: polyesterpoeder
<b>kleur</b>	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: grijs (RAL 7035)
<b>speciale kleuropties</b>	Ja

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 61969-3 UL 508 A IEC 62208 IEC 61439-5 UL CUL
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP55 conform aan IEC 60529
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 conform aan IEC 62262
<b>weerbestedigheid</b>	C4H conform aan ISO 12944 720 h zoutnevel
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	-45...80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1
<b>klimatologische bestendigheid</b>	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
<b>Omgevingsweerstand</b>	Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m <sup>2</sup> conform aan IEC 61969-3:2011 Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011 UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013 Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 : klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
<b>Thermisch beheer</b>	Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB  Met externe koeling Potentiële warmteafvoer: 4000 W Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 2097 W bij -25 °C Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 917 W bij 20 °C Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 917 W bij 40 °C In overeenstemming met koelingsontwerp Potentiële warmteafvoer: 1500 W

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	202,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	85,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	68,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	106,000 kg

## contractuele waarborg

---

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 478

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

## Technical Illustration

### Dimensions

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Image of product in real life situation

