# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, lichtgrau, OBO EcoLine

## Artikelnummer: 2149018




Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.

Polypropylen Eco

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2149018 |
| Typ | 2955 M25 ECO |
| Bezeichnung 1 | Quick-Schelle |
| Lieferbar ab | 08.03.2026 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M25 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polypropylen Eco |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,439 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0086 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, lichtgrau, OBO EcoLine

## Artikelnummer: 2149018

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß h | 7 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Geschlossen | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Einlage | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Schellenmontage | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| UV-beständig | nein |