

Abdeckung 1-0-2 für Drehschalter für Motoren, white coated

154-65938



Abdeckung mit Drehtaste zur Ansteuerung von Motoren. Die Drehtaste ermöglicht die Ansteuerung eines Motors in 3 Geschwindigkeiten. Beispielsweise für das Steuern der Lüftung. Farbausführung: white coated.



Technische Daten

Abdeckung 1-0-2 für Drehschalter für Motoren, white coated.

- Funktion: die Abdeckung wird auf den Drehschalter geklickt. Der Einstellknopf wird über die Bedienungsachse des Mechanismus geschoben
- Gehäusematerial: Polycarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Greifringmaterial: Polycarbonat (PC) + Polybutylenterephthalat (PBT) und ist in der Masse dunkelgrau gefärbt
- Bedienung: Drehknopf
- Farbausführung: white coated
- Farbe RAL (annähernd): 000 90 00
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 1002-B50G
- Surface treatment: beschichtet
- Aufdruck: die Mitte der Abdeckung ist auf der Oberseite unauslöschlich angedeutet. Der Drehschalter mit der Skala muss an dieser Andeutung ausgerichtet werden. Der Drehschalter verfügt über einen Ring, auf welchem 1, 0 und 2 unauslöschlich angebracht sind, und wird über die Bedienungsachse des Drehschalters befestigt
- Anzahl der Linsen: 0
- Demontage: die Zentralplatte vom Mechanismus abziehen
- Minimale Umgebungstemperatur: 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 55.8 mm x 55.8 mm x 20.4 mm

- Kennzeichnung: CE